



# CENTRA

## Centra 800 LCD

### 800VA/400W

CENTRA, pensado para necesidades corporativas y de Oficina. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será un gran aliado para tu negocio y una excelente oportunidad de inversión.

#### Pantalla LCD de fácil lectura

Conozca la pantalla LCD de fácil lectura. Esta le indicara el estado del UPS, si se encuentra a apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá saber cuánta carga de batería tiene y el nivel de carga conectada y si ha surgido una falla. Esto en conjunto con el software de control y monitoreo le será mucho más fácil su uso y sacarle el máximo partido a un equipo que será su mejor aliado en el hogar u oficina.



- Cable de alimentación
- Protección termoeléctrica reseteable
- Puerto RJ-45 (opcional)
- 4 Entradas con supresión de picos
- 4 Entradas con respaldo, regulación y supresión de picos
- Puerto USB para software de monitoreo (opcional)



**800VA LCD**  
20 MINUTOS

Modelo		Centra 800 LCD
<b>Capacidad</b>	<b>VA/W</b>	<b>800 VA/400W</b>
<b>Entrada</b>	Volataje	120Vca
	Rango de volataje	85 - 150Vca
<b>Salida</b>	Rango de volataje	120Vca + 10%
	Frecuencia	60Hz + 1Hz
	Tipo de onda	Senoidal modificada
<b>Batería</b>	Tipo de batería	12V/ 7Ah x 1
	Respaldo	20 Minutos*
	Recarga	4 - 8 Horas al 90% de su capacidad
<b>Transferencia</b>	Tipica	< 5 ms
<b>Indicador visual</b>	Pantalla LCD de fácil lectura	Indica la carga conectada, entrada y salida de voltaje, nivel de carga de la batería, carga conectada y fallas.
<b>Indicador audible</b>	En batería	2 pitidos cada 8 segundos
	Batería baja	4 pitidos cada segundo
	Sobrecarga	Sonando continuamente
	Falla	Dependiendo del estado de la carga
<b>Contactos</b>	NEMA 5-15P	4 entradas con regulación, respaldo y supresión de picos y 4 con supresión de picos
<b>Protecciones</b>	Eléctricas	Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos y bajos voltajes y apagones
	Telefonicas	RJ45 - Ruidos y picos de voltaje (opcional)
<b>Propiedades Físicas</b>	Dimensiones (mm)	305 x 98 x 170
	Peso	6.5 Kg
<b>Otras propiedades</b>	Nivel de ruido	Menos de 40 db a un metro
	Humedad	0 - 40°C, 0 - 90% relativa (no condensada)
<b>Monitoreo</b>	Cable USB y software	Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac via USB (opcional)

\*Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17"

